



לוח גבס ירוק עמיד לחות MR
לוח גבס מצופה נייר בצבע ירוק לשימוש בחדרים רטובים

מק"ט: 911102XXXXXX

תכונות:

- בעל תו תקן 1490 חלק 1 ותו ירוק
- מגיע בעוביים שונים: 12.7 15.9 מ"מ
- לוח לשימוש פנימי
- קל להתקנה (עבודה עם בורגי גבס רגילים וחיתוך באמצעות סכין יפנית)
- עמידות לאש ת"י 755 דרגה V.4.3

שימושים: מחיצות וחיפויים בחדרים רטובים (כגון חדרי אמבטיה, שירותים, מטבחים) ולחיפוי דפנות של מחיצות הפונות לחללים רטובים ותקרות

נתונים טכניים (דרישות התקן):

תוצאה	יחידות	נתונים
12.7 (+0.5,-0.4)	מ"מ	עובי
1200 (+0.3, -0.3)	מ"מ	רוחב
30-80	מ"מ	רוחב מגרע
0.5- 2.5	מ"מ	עומק מגרע
476	ניוטון	כפיפה במקביל לשולי הלוח
160	ניוטון	כפיפה בניצב לשולי הלוח
קטן מ > 5	אחוזים	ספיגות כללית
קטן מ > 1.6	אחוזים	ספיגות פנים
343	ניוטון	חוזק נעיצת ראש מסמר

הוראות שימוש:

- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט.
- בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503).
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924 ובהתאם למפרט היצרן והוראותיו

אזהרות והוראות בטיחות:

- יש לעשות שימוש בכפפות ומשקפי מגן, ולהקפיד על חלל מאוורר ושימוש במסיכת פנים בעת חיתוך הלוח
- לעיון בהוראות הבטיחות המדוייקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

**הוראות אחסון:**

- הלוחות יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא יינזקו בעת אחסנתם ושינועם
- הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות
- יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה
- אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. לעיין בהוראות הבטיחות המדויקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il