



אפקט דקורטיבי במראה מטאלי בגוונים כסוף / מוזהב / נחושת

תכונות: צבע אקרילי בעל גמר מהודר במיוחד, לשימוש פנימי, מצטיין בכושר כיסוי גבוה, עמיד במיוחד, נצבע בקלות, מתייבש במהירות. ללא ריח לוואי. ללא עופרת וכרומטים. מוכן לשימוש. ניתן להשיג במבחר בסיסים.

שימושים: מתאים לצביעה דקורטיבית לקירות לקבלת מראה מתכתי מהודר. מתאים לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים וכו'. לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:

בסיס כסוף- 739504400300

בסיס זהב- 739505400300

בסיס נחושת- 739506400300

גוון: כסוף / זהב / נחושת

ברק: מבריק-משי

כושר כיסוי מחושב*: כ 6-7 מ"ר/ליטר (בשתי שכבות)

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי : 48 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
3 ליטר	160

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות:

ניתן לצבוע מעל כל צבע אקרילי (כגון: **סופרקריל**). במידה והתשתית אינה אקרילית (כגון: פוליסיד), יש ליישם **בונדרול סופר** ומעליו **סופרקריל**.

אופן היישום: יש לבחוש היטב את הצבע. הצבע מוכן לשימוש ללא דילול נוסף. יש ליישם את הצבע רולר או מברשת בתנועות מאונכות מלמעלה למטה. יש לעבור ולסרוק ללא המתנה את הצבע בעזרת מברשת יניב (מברשת רחבה) בתנועות מאונכות (מומלץ לעבוד במקטעים ע"מ שהצבע לא יתייבש בין מריחתו לבין סריקתו על הפעולה - יישום הצבע ברולר או מברשת בתנועות מאונכות מלמעלה למטה בשתי שכבות. ולעבור ולסרוק ללא המתנה את הצבע בעזרת מברשת יניב (מברשת רחבה) בתנועות מאונכות, (מומלץ לעבוד במקטעים ע"מ שהצבע לא יתייבש בין מריחתו לבין סריקתו במברשת יניב).

ניקוי כלים ואחסון: לניקוי: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין ליישם על תשתית לחה. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. יש לוודא כי המוצר אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי. אחריותנו היא על טיב המוצר בלבד. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב
** ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.