

פנטזיה - דקור

פנטזיה דקור - צבע לאפקטים מיוחדים לקירות, מאפשרת לכם להעניק מראה ייחודי לפינות שונות בבית, בקלות ובפשטות, באינספור דרכים וצורות, כטוב בעיניכם. צבע אקרילי בעל מראה מטאלי, על בסיס מים, המיועד ליישום מעל תשתית אקרילית [סופרקריל 2000, סופרקריל, וכד']. פנטזיה דקור יוצרת אפקט צבעוני על קירות פנים. האפקט משתנה כתלות בזווית הראיה, בתאורה, בגוון הרקע הנבחר ובאופן היישום. פנטזיה דקור מתאימה הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד.

תכונות:

עמידות גבוהה (יכולת "משחק" עם הצבע). קל ונוח לשימוש. מתאים ליצירת אפקט במבחר גדול של כלים כדוגמת: מרית, ספוג אצות, מברשת, בד מקומט, רולר דוגמאות מיוחד, יריעת ניילון מקומטת, מברשת סירוק ועוד. ניתן לשלב וליישם יותר מאפקט פנטזיה אחד על הקיר. צבע על בסיס מים. ידידותי לסביבה ולמשתמש – בעל תו תקן ירוק של מכון התקנים הישראלי

שימושים:

קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי. אין לצבוע פנטזיה על סיד! קירות פנים המיושמים באפקטים שונים כגון: סופר ווש, ענתיק, שליכט אקרילי, סטוקו.

עץ חדש לשימוש בתוך הבית. עץ לשימוש בתוך הבית הצבוע בורנית לעץ על-בסיס מים או ורנית לעץ - צבע ווד-ווש.

נתונים טכניים:

קוד מוצר : 795-532

גוון: פנינה

הצבע מוכן לשימוש ובנוסף, יכול להיות מגוון במכונת הטמבורמיקס לגוונים מרהיבים נוספים – סה"כ 15 גוונים

ברק: מבריק

כושר כיסוי מחושב*: כאשר מיישמים על צבע אקרילי לקירות: 8-20 מ"ר, בהתאם לשיטת היישום.

דילול: הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך ניתן לדלל במעט מים לקבלת שכבה דקה יותר. ניקוי: מים

זמני ייבוש: ייבוש למגע** שעה זמן המתנה בין השכבות: 3 שעות זמן ייבוש מלא** 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח

כמות למשטח: גודל אריזה

הכנת השטח ומערכת הצבע:

הכנת הרקע: צבעו את הקיר בשתי שכבות של **סופרקריל**, בגוון הרצוי מתוך 1200 גוני מניפת הטמבורמיקס. המתינו לייבוש מלא של הקיר (לפחות 4 שעות). רצוי לקרא בעיון את הוראות הצביעה על גבי אריזת סופרקריל. מומלץ להיעזר בשילובי הגוונים המופיעים בקטלוג **פנטזיה** ובלוח גוונים התלוי בנקודות המכירה.

יישום פנטזיה דקור: ערבבו היטב את הצבע, ויישמו על הקיר בשכבה דקה, בהתאם לשיטה שבחרתם. עבדו בכל פעם על שטח של כ- 1 מ"ר והקפידו על חיבור הצבע בין המקטעים.

לקבלת תשתית חלקה במיוחד: מלאו חורים והחליקו את הקיר עם **מג'יק בונד** או **דבק שפכטל**, ישמו **בונדרול סופר**, לפי ההוראות ע"ג האריזות ורק לאחר מכן צבעו ב**סופרקריל**, כאמור.

אופן הצביעה:

ניתן ליישם את **פנטזיה דקור** במבחר סגנונות דמויי סטוקו, פרסקות, שיש, בד, ובמגוון רחב מאוד של אפקטים אותם ניתן להשיג באמצעות שיטות יישום שונות ובאמצעות אביזרי צביעה שונים.

להלן מספר שיטות יישום מומלצות:

יישום באמצעות מרית: טבלו את המרית בצבע יישמו באמצעות "מריחות" ארוכות וקצרות לכיוונים שונים שטטשו גבולות וודאו שאין נזילות או מריחות גסות של צבע על הקיר, ותקנו במידת הצורך.

יישום באמצעות ספוג אצות: הרטיבו את הספוג במים וסחטו היטב טבלו קלות בצבע יישמו באמצעות טפיחות קלות על הקיר, בצפיפות משתנה.

יישום באמצעות מברשת קצרה: טבלו את המברשת בצבע יישמו באמצעות משיכות ארוכות וקצרות לכיוונים שונים. מומלץ לנסות תחילה את שיטת היישום שבחרתם על גבי בריסטול, ורק אחר כך לעבור אל הקיר. יישום ב-3 שכבות יתן כיסוי טוב של הקיר.

במהלך היישום, התרחקו מדי פעם מהקיר, כדי לבחון את התמונה כולה. המראה הסופי מתקבל רק לאחר ייבוש מלא.

עצבו לעצמכם את הפנטזיה שלכם כטוב בעיניכם: על קיר שלם, עיטור (בורדר), "תמונה" כחלק מקיר, שבלונות, צורות גיאומטריות וכיד הדמיון. היעזרו בנייר מסקינג טיפ חלש לסימון אזור הצביעה הרצוי. בצביעה על עץ, מומלץ ליישם שכבה אחרונה של **לכה עמידה במיוחד מסדרת ורנית לעץ על-בסיס במים**, להגנה ולשמירה על הברק.

לאחר תקופת זמן, אם ברצונך לשנות אפקט או סגנון, ניתן ליישם **סופרקריל** מעל הפנטזיה ללא כל קושי.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.

** ב- 25°C ו-65% לחות יחסית.