

סופרקריל קלין



תו ירוק בצבע שלנו
Low VOC



צבע אקרילי גבוהה לקירות מכיל טפלון מצויין לניקוי

תכונות:

ייחודי ביכולת הגבוהה להסיר כתמים ביתיים לשמירה על מראה נקי וחדש, לאורך זמן. הדבר מתאפשר בזכות ההרכב המיוחד של הצבע ובזכות ותוספת הטפלון של חברת DU PONT העולמית בעלת המותג הבלעדי. צבע רחיץ במיוחד, נושם, ידידותי לסביבה.

שימושים:

לצביעה פנימית של חדרי ילדים, מבואות, מדרגות, מטבחים. כתמי הלכלוך הינם כתמים ביתיים כגון: ממרחים מסוגים שונים (שוקולד, חרדל, קטשופ), כתמי לכלוך נעליים ובוץ, טושים על בסיס מים, עפרונות לילדים. לא ניתנים להסרה או ניתנים להסרה חלקית: צבעי ממים, לורדים וכל כתם אחר שאינו מופיע ברשימת הכתמים הניתנים להסרה. הסרת הכתמים אפשרית רק לאחר ייבוש מוחלט של הצבע כלומר 10 ימים מתום הצביעה.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	724-101 לבן, 724-102 בסיס P
גוון:	לבן וגווני פסטל בהתאם למניפת הספקטרום של טמבור.
ברק:	מט
כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר) :	6-7 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)
דילול:	בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.
זמני ייבוש:	ייבוש למגע:**: שעה ייבוש קשה: 3 שעות המתנה בין שכבות: 3 שעות
הסרת הכתמים אפשרית 10 ימים מתום הצביעה.	
חיי מדף:	24 חודשים
כמות למשטח:	כמות למשטח:
5 ליטר	36
1 ליטר	80
	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. במקומות בהם הצבע התקלף החליקו בעזרת קלסימו או שפכטל קל או מג'יק בונד או דבק שפכטל 2000 וצבעו את כל הקיר בשכבת בונדרול סופר.

. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל קלין** מדולל עד 10% במים. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2-3 שכבות **סופרקריל קלין**.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים:

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו. או בשפכטל קל לקבלת קיר חלק יישמו מג'יק בונד ועליו בונדרול סופר, או צבעו 1-2 שכבות טמבורפיל והמתיינו לייבוש 4 שעות. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל קלין** מדולל עד 10% במים..

קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי או פלסטי

הסירו כל צבע רופף בעזרת מרית. במקומות שבהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת קלסימו או שפכטל קל או מג'יק בונד או דבק שפכטל 2000 וצבעו מעליו בונדרול סופר. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל קלין** מדולל עד 10% במים.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר / איירלס/פד: דללו את הצבע עד 10% וערבבו היטב.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורה מתחת ל- 10°C והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק, 7 שנות אחריות.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001