

## צבע יסוד לקירות פנים לצבעים עליונים כהים מבסיס A ו- D

### שימושים:

יסוד אדום לקירות פנים מותאם במיוחד לשמש כצבע יסוד לצבעים אקריליים עליונים (משפחת, סופרקריל לדוגמא) יישום שכבה אחת של צבע יסוד מבטיח השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון, בצביעת גוונים עמוקים וכהים מבסיס A ו- D.

### תכונות:

גוונים נקיים כהים כדוגמת צהובים ואדומים סובלים לעיתים מבעיות כיסוי המצריכות צביעה חוזרת. יסוד צהוב מבטיח כיסוי למגוון רחב של צבעים עליונים צהובים, כתומים וירוקים ממניפת הטמבורמיקס ויסוד אדום למגוון של צבעים אדומים וסגולים. ניתן לגוון את היסודות במכונת הטמבורמיקס לקרבה טובה יותר לגוון הסופי של העליון. לא ניתן לצבוע יסוד ללא עליון מעליו. היסוד בעל התחברות טובה למגוון תשתיות כגון גבס, טיח, לבנים ובטון.

### משמש כיסוד בלבד ואינו מתאים כצבע עליון. לשימוש פנימי בלבד

### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** יסוד אדום לקירות פנים 719200 (יסוד אדום R) – בסיס לגיוון

יסוד צהוב לקירות פנים 719300 (יסוד צהוב Y) – בסיס לגיוון

**גוון:** אדום / צהוב

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב\*:** 12-14 מ"ר / ליטר בשכבה אחת

**דילול:** בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע\*\* : שעה ייבוש קשה: 3 שעות המתנה בין שכבות: 3 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים

**כמות למשטח:** כמות למשטח

576

1 ליטר

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

**שטחים פנימיים מסוידים:** הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. במידת הצורך מלאו חורים בקלסימו X. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו לייבוש מלא. צבעו שכבה אחת של צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון אקרילי של טמבור.

**קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי:** הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת **בונדרול סופר**. החליקו את המשטח ב**סטארבונד** או **בדבק שפכטל 2000** וצבעו מעליו שכבת **בונדרול סופר** והמתינו לייבוש. צבעו שכבה אחת של יסוד ושתי שכבות צבע עליון.

**קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים:** החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים **בקלסימו X**. לקבלת משטח חלק צבעו שכבת **טמבורפיל** בדילול של 20%-30% והמתינו לייבוש מלא. צבעו שכבה אחת של יסוד ושתי שכבות צבע עליון.

#### אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה במברשת / רולר:** דללו את הצבע ב 15%-20%. יש ליישם שכבה אחת של היסוד, להמתין לייבוש מלא וליישם 2 שכבות של הצבע העליון.

#### ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

#### אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10 °C והלחות היחסית מעל 85%.

**את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).**

#### הערות כלליות:

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב- 25 °C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.