

מטאל פנטזי



תו ירוק בצבע שלנו
Low VOC

צבע אפקט מטאלי חלק – על בסיס מים



תכונות:

צבע על בסיס מים אינו מכיל עופרת וכרומטים. עבידות מעולה, קל ונוח לשימוש. כיסוי גבוה במיוחד. מוכן לשימוש - אין צורך לדלל ידידותי לסביבה ולמשתמש. בעל תו ירוק של מכון התקנים הישראלי. מטאל פנטזי הינו צבע אקרילי בעל מראה מתכתי מרהיב, במבחר גוונים, המיועד לצביעה פנימית. מתאים לצביעה ישירה על משטחי עץ, מתכת, קירות, קרניזים ופלסטיק קשה, לאחר הכנה מתאימה. מטאל פנטזי הינו צבע אקרילי על בסיס מים ידידותי ביותר למשתמש ולסביבה. מטאל פנטזי מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ווד. מטאל פנטזי מגיע כבסיס כסוף הניתן לגיוון במכונות טמבורמיקס ל-12 גוונים מרהיבים נוספים.

שימושים:

ניתן לצבוע ישירות על עץ או מתכת ברזלית חדשים או צבועים בצבעים על בסיס טרפנטין או מים. ניתן לצבוע ישירות על: קרניזים, קירות, אובייקטים שונים ממלמין, חרס ועל מבחר גדול מאוד של סוגי פלסטיק קשה מאיכות טובה (מומלץ, עם זאת, לבדוק תחילה התחברות לפלסטיק באזור נסתר).
לצביעת פורמייקה ומתכת מגולוונת – יש ליישם תחילה **יסוד רב-שימושי**. הצבע מיועד לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 797-206
גוון: מטאל פנטזי מוגש כבסיס כסוף וניתן לגיוון המשך במכונת טמבורמיקס ל-12 גוונים אופנתיים נוספים, כמפורט בלוח הגוונים.

ברק: משי

כושר כיסוי מחושב*: 13-15 מ"ר לליטר בשכבה אחת (כ-7 מ"ר/ליטר בשתי שכבות).

זמני ייבוש: ייבוש למגע*: 20-30 דקות ייבוש סופי*: 24 שעות, המתנה בין השכבות: 30 דקות מינימום

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח

576

גודל אריזה

כמות למשטח:

0.75 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:**מתכת ברזלית חדשה:**

יש לנקות את התשתית משומן, אבק ושאריות חלודה. לקבלת כיסוי מלא, יש לצבוע 2-3 שכבות.

מתכת ברזלית צבועה בצבעים ע"ב מים או טרפנטין:

יש להסיר שאריות צבע מתקלף, לשייף בנייר לטש עדן ולנקות את התשתית משומן, אבק ושאריות חלודה.

מתכת חלודה:

יש להסיר חלודה רופפת באמצעים מכנים, לנקות מאבק ושומנים. יישום שכבה על יסוד (כגון יסוד רב שימושי), תאריך את חיי המוצר. יש לצבוע 2-3 שכבות.

יש להסיר חלודה רופפת באמצעים מכנים, לנקות מאבק ושומנים. יישום שכבה על יסוד (כגון יסוד רב שימושי), תאריך את חיי המוצר. יש לצבוע 2-3 שכבות.

ברזל מגלון:

(ללא טיפולי שטח), לחספס את פני השטח באופן מכני עד הסרה מוחלטת של הברק. (אחרת עלול להיגרם כשל מידי) בהכנה כזו יש להסיר תחמוצות אבק, שומנים וכל חומר זר אחר לאחר ההכנה יש ליישם **יסוד רב-שימושי**, להמתין 24 שעות וליישם **מטאל פנטזי**.

עץ:

עץ חדש: לשייף ולנקות מאבק.

עץ צבוע בצבעים ע"ב מים או טרפנטין: יש להסיר שאריות צבע מתקלף, לשייף ולנקות את התשתית מאבק.

מלמין/חרס:

מלמין: לחספס את פני השטח, לנקות מאבק ושומנים.

חרס: לנקות מאבק ומלחים.

קירות:

ניתן לצבוע מעל כל צבע אקרילי, כגון: **סופרקריל 2000**. במידה והתשתית אינה אקרילית (כגון: פוליסיד), יש ליישם **בונדרול סופר** ומעליו **סופרקריל 2000**.

פלסטיק קשה:

לשייף מעט ולנקות מאבק ושומנים. יש לבדוק התחברות בפינה נסתרת.

פורמייקה:

לחספס את פני השטח באופן מכני ולנקות מאבק ושומנים. לאחר ההכנה יש ליישם **יסוד רב-שימושי**, להמתין 24 שעות וליישם **מטאל פנטזי**.

אופן היישום:

לבחוש היטב את הצבע. הצבע מוכן לשימוש ללא דילול נוסף. ניתן ליישם בהברשה, בגלילה (באמצעות רולר קצוץ שיער) או בהתזה. מומלץ להיעזר במברשת הספוג המצורפת, להברשה קלה ונוחה ולהפחתת סימני ההברשה. ליישם שתיים-שלוש שכבות דקות – לכיסוי מלא. להמתין 1/2 שעה בין שכבה לשכבה. ייבוש סופי: 24 שעות.

ניקוי כלים ואחסון:

מדלל לניקוי מים וסבון. אחסון: במקום יבש ומקורה.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. יש לוודא כי המוצר אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי. אחריותנו היא על טיב המוצר בלבד. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

למידע נוסף, אנא פנו לטלצבע טמבור: 1-800-321-321.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע

ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- c 25^o - 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.