





כיצד צובעים?



1

צובעים איל פריימר: שכבת יסוד שליכט מינרלי וממתנים לייבוש מלא.



2

מעמיסים מעט שליכט על גבי מלגי מורחים את השליכט המינרלי על הקיר בעזרת מלגי עד לקבלת שטח אחיד. עובדים בתנועות סיבוביות לקבלת המרקם הרצוי. מבצעים במקטעים של 1-2 מטר ומתקדמים לאורך ולרוחב.



שליכט מינרלי

ציפוי דקורטיבי גמיש לקירות חוץ ופנים

טיפ עיצוב בצבע: שליכט מינרלי מעניק לקירות מראה מחוספס, דמוי בטון.

שיטת העיצוב של טמבור 60 30 0

שיטת 603010 היא כלי פשוט לעיצוב בצבע:

1. בוחרים גוון עיקרי, שיהווה כ-60% מהחלל (לדוגמא: 2-3 קירות).
2. בוחרים גוון משני, שיהווה כ-30% מהחלל (קיר אחד, לדוגמא).
3. מצרפים אל שניהם גוון דגש שלישי, שיהווה 10% מהחלל. גוון זה לא חייב להיות קיר - הוא יכול להיות גם פריט ריהוט או כל אביזר אחר, שישתלב במראה הכללי של החלל.




החומרים הדרושים:

- 1 ליטר יסוד איל פריימר לשליכט מינרלי VC15
- 25 ק"ג שליכט מינרלי VC15
- 5 ליטר סופרקריל משי UR 132P
- 0.750 ליטר רנית לעץ על בסיס מים ונגה A532

כלים:

רולר פוליאסטר שיער קצר
מלגי נירוסטה



צבעי החדר

סופרקריל משי
גוון UR 132P



סופרקריל משי

רנית לעץ על בסיס מים
גוון ונגה A532



רנית לעץ

שליכט מינרלי
גוון VC15



שליכט מינרלי

כרטיס זה משמש כמדריך גוונים בלבד! ייתכנו הבדלים בין הגוון המופיע במדריך לבין הגוון אשר יתקבל בצביעה.