

סופר ווש



חי ירוק בצבע שלנו
Low VOC

צבע ייחודי ליצירת אפקטים על קירות



תכונות:

צבע שקוף למחצה על בסיס מים המיועד ליישום מעל צבעים אקריליים לקירות, יוצר "ערפל" שקוף של צבע. עבידות גבוהה (יכולת "משחק" עם הצבע), קל ונוח לשימוש, מתאים ליצירת אפקט במבחר גדול של כלים כדוגמת: ספוג ויסקוזה, ספוג אצות, בד מקומט, רולר דוגמאות מיוחד, יריעת ניילון מקומטת, מברשת ועוד; מדולל במים, אינו מכיל עופרת או כרומטים, ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים:

לצביעה דקורטיבית פנימית של קירות טיח, בטון ולבנים: במגוון סגנונות דמויי עננים, פרסקות עתיקות, שיש, בד ועוד. סופר-ווש מקנה חמימות לחדרים ומשרה אווירה נעימה.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795-001

גוון: 21 גוונים (מגוונים במכונת הטמבורמיקס)

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: כאשר מיישמים על צבע אקרילי לקירות: 40 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: לקבלת גוון בהיר יותר ניתן לדלל את הצבע במעט מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 2-3 שעות ייבוש קשה: 24-48 שעות ייבוש מלא לניקוי ורחיצה:

20 ימים לאחר הצביעה

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח

כמות למשטח: גודל אריזה

576

0.5 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי:

הסירו אבק ושומנים מהמשטח המיועד לצביעה (צבע אקרילי ישן ותקין בלבד. במידה והמשטח צבוע בצבע אחר שאינו אקרילי – יש לצבוע אותו תחילה באחד מהצבעים האקריליים של טמבור, בהתאם להוראות).

צבעו סופר-ווש בהתאם להוראות היישום שלהלן, והמתינו לייבוש מלא של הקיר. חשוב לזכור: אפשר

לבחור כל גוון ממניפת הטמבורמיקס ובלבד שיהיה בהיר יותר מגוון הסופר-ווש הנבחר.

אופן הצביעה:

הצבע מוכן לשימוש. לקבלת גוון בהיר יותר ניתן לדלל את הצבע במעט מים קיים מגוון רחב מאוד של אפקטים אותם ניתן להשיג באמצעות שיטות יישום שונות ובאמצעות אביזרי צביעה שונים.

צביעה באמצעות ספוג ויסקוזה: בחשו את הסופר-ווש ושפכו את תוכן האריזה לתוך קערית או מגש צביעה. הרטיבו היטב את הספוג במים חמים עד להרטבה וריכוך מלאים שלו. סחטו היטב את הספוג, טבלו אותו במעט צבע ו"שטפו" את הקיר בערפל של צבע, החל מהפינה השמאלית העליונה של הקיר, בתנועות סיבוביות ומקושטות, עד לסיום מקטע, תוך שמירה על נקודות חיבור רטובות. ניתן להשתמש במקביל במברשת ריכוך להחלקת סימני הספוג.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.