אפקט ענתיק

אפקט במראה עתיק ייחודי, בעל טקסטורה אותנטית מרהיבה. לשימוש פנימי.

תכונות: יוצר מראה עתיק במבחר גוונים מרהיבים.

שימושים: לצביעה פנימית דקורטיבית של קירות בטון, גבס, ומשטחי עץ מתאימים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 790-0XX

גוון: 10 גוונים ממכונת הגיוון

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 11-9 מ"ר / ליטר

דילול: בזמן הצביעה: המוצר מוכן לשימוש | לניקוי : מים וסבון

זמני ייבוש:

ייבוש למגע**: שעתיים | ייבוש סופי : 48 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
3 ליטר	180

הכנת השטח ומערכת הצבע: נקו היטב מאבק ומשומנים והסירו כל צבע רופף. הצביעה תבוצע על תשתית הצבועה בצבע אקרילי או יסוד קוורץ המגוונים בגוון הקרוב לגוון הענתיק הנבחר.

אופן צביעה: מרחו את ה**ענתיק** באמצעות **מברשת** במריחות קצרות ובכיוונים משתנים. עבדו בכל פעם על מקטע של 2-1 מ"ר. לאחר כ -3 8 דקות (בהתאם לטמפרטורת החדר) לוחצים קלות על הצבע עם הספטולה המיוחדת לענתיק או מלג' נירוסטה. המשיכו לצבוע עד לכיסוי מלא של הקיר, תוך שימת לב לחיבורים שבין מקטעי הצביעה, על מנת שלא יווצרו חיבורים בולטים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.
* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.
מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון:6477* .