



צבע יסוד מקשר לחיזוק התשתית.  
לשימוש פנימי.

**תכונות:** כושר חדירה והתחברות טובה לתשתית, ייבוש מהיר. ללא עופרת וכרומטים.

**שימושים:** משמש כיסוד לתשתיות פנימיות שונות לפני צביעה בצבעים אקריליים עליונים (ממשפחת הסופרקריל). מתאים ליישום מעל שליכטה פנימית חדשה או מעל תשתית הצבועה בסיד, וכן מעל שפכטל כדוגמת מג'יק בונד סופר.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 710-200

**גוון:** שקוף חלבי

**כושר כיסוי מחושב\*:** 6-7 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת) כתלות בספיגה של התשתית.

**דילול:** אין צורך

**ניקוי:** מים

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*\* : שעה | המתנה לצביעת שכבה עליונה : שעותיים

**חיי מדף:** 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
16 ליטר	36

**הכנת השטח ומערכת הצבע:** נקו את השטח מאבק, חול, שמן וכל חומר זר אחר. הסירו כל שכבה חופשית, רופפת ומתקלפת או שכבות עבות במיוחד. יש לוודא כי התשתית הוכנה בהתאם להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**אופן צביעה:** בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. ניתן ליישם בהברשה, גלילה, התזה רגילה או התזה ללא אויר (איררלס). המוצר מוכן לשימוש ואינו זקוק לדילול.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:** החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן היישום. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. מומלץ להגן היטב על המשטחים הסמוכים בזמן הצביעה. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. בעת הובלה יש לעגן היטב את המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בהירות במהלך ההובלה.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* 1- 25° c -1 ו- 65% לחות יחסית.

לקבלת הוראות הבטיחות של המוצר יש לעיין באריזת המוצר או בגיליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון  
04-9877483

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.  
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: \*6477.