

לוח מגן אש –
 לוח גבס לעמידות מרבית באש, בעל ציפוי סיבי זכוכית

מק"ט: 911105XXXXXX

תכונות:

- עמידות משופרת באש – בעל הסיווג הגבוה ביותר בתקן ישראלי 755 .4.4 VI
- לוח חזק במיוחד לכפיפה ולנגיפה
- קל להתקנה (עבודה עם בורגי גבס רגילים)
- לוח לשימוש במחיצות פנים.

שימושים:

- לבניית מחיצות בהן נדרשת עמידות גבוהה באש – מעל שעתיים (ת"י 931)
- מענה לחיפוי במקומות בהם יש צורך בחיפוי מצד אחד בלבד כגון פירי מעליות
- חיפוי תעלות פינוי עשן, תעלות מיזוג אויר, קירות אש, מסדרונות מילוט

נתונים טכניים:

24 FIRE DEFENDER לוח	18 FIRE DEFENDER	יחידות	נתונים
24	18	מ"מ	עובי
23	17.1	ק"ג / מ"ר	משקל
2500	2500	מ"מ	אורך
1200	1200	מ"מ	רוחב
1133	978	ניוטון	כפיפה במקביל לשולי הלוח
997	806	ניוטון	כפיפה בניצב לשולי הלוח
735	566	ניוטון	חוזק נעיצת ראש מסמר
VI .4.4	VI .4.4		תי. 755



מערכת FIRE DEFENDER לעמידות אש מעל שעתיים:

- מערכת קונס' לקיר גבס.
- לוח FIRE DEFENDER בעובי 24 מ"מ.
- לוח FIRE DEFENDER בעובי 18 מ"מ.

מערכת FIRE DEFENDER לעמידות אש מעל שעתיים וחצי:

- מערכת קונס' לקיר גבס.
- לוח FIRE DEFENDER בעובי 24 מ"מ.
- לוח FIRE DEFENDER בעובי 24 מ"מ.

ניתן לקבל ממחלקת הדרכה מפרטים לקבלת מערכות נוספות.





הוראות אחסון:

- הלוחות יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא יינזקו בעת אחסנתם ושינועם הממוכן
- הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות
- יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה
- אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו

הוראות שימוש:

- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות יציבות כל חלקיהן ורכיביהן.
- יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט התקנה.
- בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503).
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924.

אזהרות והוראות בטיחות: יש לעשות שימוש בבגדים ארוכים, בכפפות ומשקפי מגן בעת העבודה. בעת חיתוך הלוח יש להקפיד על עבודה בחלל מאוורר ולהגן על דרכי הנשימה באמצעות מסיכת פנים לעיון בהוראות הבטיחות המדויקות יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. לעיון בהוראות הבטיחות המדויקות יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il